

CHAIN SPRAY with MoS₂

- Lasting lubrication of chains, joints, clutches and more
- Enduring protection against corrosion
- Outstanding suitability for penetrating gaps

WIKO CHAIN SPRAY with MoS₂ is a synthetic, transparent adhesive lubricant that contains MoS₂. It is perfect for long-lasting (internal and external) lubrication of all kinds of chains and wires exposed to high stress. WIKO CHAIN SPRAY with MoS₂ protects effectively against corrosion, is resistant to water, displaces moisture and has a conserving effect. The spray can be used at temperatures between -35 °C and +200 °C.

Instructions: Clean the surface completely of grease, oil and dirt before the application of WIKO CHAIN SPRAY with MoS₂. Shake the can intensively. Apply the spray onto the surface from a range of approx. 20 cm. Allow the product to dry for 10 minutes.

Application Areas:

- Sustainable internal and external lubrication of all kinds of chains, joints, clutches and more
- Chain and wire ropes
- Gear wheels and worm gears
- Roller and ball bearings
- O-ring seals

Characteristics:

- Enduring protection against corrosion
- Outstanding suitability for penetrating gaps
- Extreme adhesive power
- Resistant to splash and salt-water

Contains Benzene sulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivatives, calcium salts with TBN <300. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

ΣΠΡΕΪ ΑΛΥΣΙΔΑΣ με MoS₂

- Εξαιρετική λίπανση των αλυσίδων, μηχανικών συνδέσμων, συμπλέκτες
- Μακρόχρονη προστασία από τη διάβρωση
- Εξαιρετική ικανότητα για τη διείδυση και πλήρωση κενών

Το Wiko Σπρέϊ Αλυσίδας MoS₂ είναι ένα συνθετικό, διαφανές λιπαντικό που περιέχει MoS₂ (διθειούχο μολυβδαίνιο). Είναι ιδανικό για μακροχρόνια (εσωτερική και εξωτερικής) λίπανση όλων των ειδών των αλυσίδων και συρμάτων που εκτίθενται σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις τριβής. Το Wiko Σπρέϊ Αλυσίδας MoS₂ προστατεύει αποτελεσματικά από διάβρωση, είναι ανθεκτικό στο νερό, απωθεί την υγρασία και παρέχει μακροχρόνια συντήρηση. Το σπρέϊ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μεταξύ -35 ° C και 200 ° C.

Οδηγίες: Καθαρίστε την επιφάνεια από υπολείμματα γράσου, λαδιού και βρωμιάς πριν από την εφαρμογή του Wiko Σπρέϊ Αλυσίδας MoS₂. Ανακινήστε το δοχείο εντατικά. Εφαρμόστε το σπρέϊ πάνω στην επιφάνεια από μια απόσταση περ. 20 cm. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 10 λεπτά.

Τομείς εφαρμογής:

- Μακρόχρονη εσωτερική και εξωτερική λίπανση όλων των ειδών αλυσίδας, μηχανικές αρθρώσεις, συμπλέκτες.
- Αλυσίδες και συρματόσχοινα
- Γρανάζια και Μεταφορικοί Κύλινδροι
- Ρουλεμάν και έδρανα κύλισης βιομηχανικών απαιτήσεων.

Χαρακτηριστικά:

- Μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση
- Εξαιρετική ικανότητα για τη διείδυση / πλήρωση των κενών
- Μέγιστη δύναμη συγκράτησης στην επιφάνεια
- Ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό

Περιέχει βενζολοσουλφονικό οξύ, δι-C10-14-αλκύλιο προέρχεται., Άλατα ασβεστίου με TBN <300. Επακρως εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθούν. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε τον δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε άχνες / εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / ματιών. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό / σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν κα είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50 ° C / 122 ° F. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σε κάδο συλλογής επικινδύνων αποβλήτων.