

SPRAY ADHESIVE

Bodywork

- Fast, strong and reliable initial adhesion
- Low odour and transparent
- Especially suited for porous materials

WIKO SPRAY ADHESIVE BODYWORK is a low odour, transparent high-performance contact adhesive with an extremely fast initial adhesion. The adhesive insolubly and permanently connects materials that are difficult to adhere.

Instructions:

Apply WIKO SPRAY ADHESIVE BODYWORK at +10 °C minimum. Shake the can intensively. Clean the surfaces of grease, oil and dirt before the application. Apply a thin adhesive film onto the dry surfaces from a range of 20-30 cm and allow the surfaces to evaporate for 3-5 minutes. Afterwards, press the surfaces together with heightened pressure. In cases of metallic, porous, uneven or absorbent surfaces, prime the surfaces with a thin adhesive layer at first and allow the surfaces to evaporate for 5 minutes. Afterwards, apply the spray adhesive onto the surfaces and press them together. In order to avoid a jamming of the spray head and valve, turn the can upside down and spray until only propellant gas is being discharged. Test adhesions are recommended before the adhesive is used extensively.

Application Areas:

- Foam and jute
- Felt and textiles
- Insulation material and expanded polystyrene (limited use)
- Wood and veneer
- Metal

Characteristics:

- Low odour and transparent
- Fast, strong and reliable initial adhesion
- Especially suited for porous materials

Danger. Contains Colophony, Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized, Acetone and Naphtha (petroleum), hydrotreated light. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of water/soap. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF exposed or if you feel unwell:** Call a POISON CENTER or doctor/physician. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑΣ

Αμάξωμα

- Γρήγορη, ισχυρή και αξιόπιστη πρόσφυση
- Χαμηλής οσμής και διαφανές
- Κατάλληλο για πορώδη υλικά

Το Wiko Σπρέϊ Ψεκαζόμενης Κόλλας είναι χαμηλής οσμής (διαφανές) υψηλής απόδοσης μαγνητικό συγκολλητικό με μια εξαιρετικά γρήγορη αρχική πρόσφυση. Η κόλλα συνδέει μόνιμα υλικά που είναι δύσκολο να συγκολληθούν.

Οδηγίες:

Εφαρμόστε το Wiko Σπρέϊ Ψεκαζόμενης Κόλλας σε θερμοκρασία 10 ° C ελάχιστο. Ανακινήστε το δοχείο εντατικά. Καθαρίστε τις επιφάνειες από λίπη, λάδια και βρωμιές πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε ένα λεπτό φιλμ κόλλας πάνω στις στεγνές επιφάνειες από μια απόσταση 20-30 εκατοστά και αφήστε το υλικό να εξατμιστεί για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, πιέστε τις επιφάνειες με αυξημένη πίεση. Σε περιπτώσεις μεταλλικών, πορώδων, ανισόπεδων ή απορροφητικών επιφανειών, περάστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας και επιτρέψτε να στεγνώσει για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε εκ νέου την κόλλα ψεκασμού πάνω στις επιφάνειες και πιέστε. Προκειμένου να αποφευχθεί μια εμπλοκή της κεφαλής ψεκασμού και της βαλβίδας, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να παραμείνει μόνο προωθητικό αέριο . Συνίσταται δοκίμιο προ της εφαρμογής.

Τομείς εφαρμογής:

- Αφρός και κλωστές
- Βαμβακερά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
- Μονωτικά Υλικά και διογκωμένη πολυστερίνη (περιορισμένη χρήση)
- Ξύλο και καπλαμάς
- Μέταλλο

Χαρακτηριστικά:

- Χαμηλής οσμής και διαφανές
- Γρήγορη, ισχυρή και αξιόπιστη πρόσφυση
- Κατάλληλο για πορώδη υλικά

Κίνδυνος. Περιέχει κολοφώνιο, νάφθα (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωμένα ελαφρά, απαλλαγμένο από αρωματικά, ακετόνη και νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργασμένη με υδρογόνο. Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να σπάσει αν θερμανθεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε ανοικτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφύγετε την εισπνοή σπρέι. Χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / γυαλιά ματιών. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό / σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και διευκολύνετε την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό / παθολόγο. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 ° F. Απορρίψτε το δοχείο σε κάδο επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.