

NEUTRAL

BLACK

- Very high temperature resistance: -65 °C to +260 °C (intermittently to +315 °C)
- Excellent resistance to atmospheric conditions and ageing
- Outstanding permanent elasticity

Application areas:

- Sealing of gaps between metal parts, glass and plastics
- Applications in the areas of motor and bodywork construction
- Application at casings of motors, transmission systems, oil pans, valve caps, water pumps, timing gear covers, battery containers, headlights, protective casings, and many more

Characteristics:

- Excellent UV resistance
- High expansibility and compression capability

Instructions: Clean the surfaces of grease, dust and dirt (especially for metal surfaces we recommend WIKO METAL CLEANER, item no.: AMTR.D500 and for plastic surfaces WIKO PLASTIC CLEANER, item no.: AKSR.D500). Remove the closing cap. Rotate the dosage tip by 90° counter clockwise. Apply WIKO HT SILICONE RED one-sided onto the surface by pressing the black dosage lever. Close the cartridge after use. Store the product in a cool and dry place. Please observe the information and advice of our safety data sheets and technical data sheets at all times.

Contains Butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine, Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldiyl) trioxime and 2-Butanone oxime. May produce an allergic reaction. Pressurized container: May burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΜΑΥΡΟ

- Πολύ υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες: -65°C έως $+260^{\circ}\text{C}$ (βραχυπρόθεσμα έως 315°C)
- Εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Παραμένει μόνιμα ελαστικό

Τομείς εφαρμογής:

- Σφράγιση κενών μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών, γυαλιού και πλαστικού
- Εφαρμογές στους τομείς της κατασκευής κινητήρων και αμαξωμάτων
- Εφαρμογή σε περιβλήματα κινητήρων, Φλάντζες, συστημάτων μετάδοσης, καπάκια βαλβίδων, αντλιών νερού, καλύμματα ιμάντα χρονισμού, δοχεία μπαταρίας, προβολείς, προστατευτικά περιβλήματα, και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή Ελαστικότητα και την ικανότητα συμπίεσης

Οδηγίες: Καθαρίστε τις επιφάνειες από λίπη, σκόνη και βρωμιά (ειδικά για μεταλλικές επιφάνειες συνιστούμε Wiko Metal Cleaner, Item No .: AMTR.D500 και για πλαστικές επιφάνειες Wiko Plastic Cleaner, Item No .: AKSR.D500). Αφαιρέστε την τάπα κλεισίματος. Περιστρέψτε το ακροφύσιο κατά 90° αριστερόστροφα. Εφαρμόστε την Wiko HT-SILICONE BLACK πάνω στην επιφάνεια πιέζοντας το μαύρο μοχλό δοσολογίας. Κλείστε το φουσίγγιο μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Παρακαλούμε προσέξτε τις πληροφορίες και τις συμβουλές των δελτίων δεδομένων ασφαλείας καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια προ οιασδήποτε χρήσης.

Περιέχει βουταν-2-όνη Ο, Ο', Ο' '- (methylsilylidyne) τριοξίμη, Ν-3- (τριμεθοξυσιλυλο) προπυλεθυλονεδιαμίνη, βουταν-2-όνη Ο, Ο', Ο' '- (vinylsilylidyne) τριοξίμη και 2-βουτανόνη οξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να σπάσει αν θερμανθεί. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C / 122°F .