

SOLVOKLEEN 40

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ

Η υψηλή καθαρότητα δίνει ένα άοσμο αλλά ισχυρό καθαριστικό για όλους τους τύπους των κρίσιμων επιφανειών



- ▶ Ισχυρός καθαρισμός
- ▶ Μεσαίος βαθμός εξάτμισης
- ▶ Μη χλωριωμένο
- ▶ Σχεδόν άοσμο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ

Κίνδυνος φωτιάς

Το SOLVOKLEEN 40 διαθέτει ένα ασφαλές σημείο ανάφλεξης στους 41°C .

Διαλύτες που εξατμίζονται πολύ γρήγορα ή πολύ αργά

Το SOLVOKLEEN 40 διαθέτει ένα μεσαίο βαθμό εξάτμισης, ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό

Ζημιά στα καθαρισμένα μέρη

Το SOLVOKLEEN 40 είναι μη διαβρωτικό για τα μέταλλα, δεν θα βλάψει τα περισσότερα χρώματα, μονωτικά, σκληρά πλαστικά, λάστιχα

Ισχυρά κατάλοιπα γράσου, λαδιών, λάσπης και άνθρακα

Το SOLVOKLEEN 40 διαλύει τα ισχυρότερα λίπη απο τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Απολίπανση των υποστρωμάτων,ορυκτέλαιο/λίπη απο:

- ▶ Πλαστικά
- ▶ Βαμμένες επιφάνειες
- ▶ Σκυρόδεμα
- ▶ Ήπιο/ανοξειδωτο ατσάλι
- ▶ Χαλκός
- ▶ Αλουμίνιο

ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

Εφαρμόστε με ένα ψεκαστήρα, σκουπίστε ή στεγνώστε καλά με αέρα την επιφάνεια.

ΚΡΥΑ ΒΥΘΙΣΗ:

Βυθίστε τμήματα ή μικρά ηλεκτρικά μοτέρ μέσα στη δεξαμενή του SOLVOKLEEN 40. Ενισχύστε το καθαρισμό με τη βοήθεια υπερήχων, ανακίνησης ή περιστροφής του κάδου. Αφαιρέστε και καθαρίστε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Άχρωμο
Μυρωδιά	Σχεδόν άοσμο
Διηλεκτρική αντοχή	>25kv
Σημείο ανάφλεξης	41°C
Αρωματικά	<0.1%
Ειδικό βάρος	0.75

*Συμβουλευτείτε την ετικέτα για τις πλήρεις οδηγίες και προφυλάξεις πριν απο τη χρήση αυτού του προϊόντος



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΤΕΡ:

ΤΟΠΙΚΑ:

Καθαρίστε με αέρα το μοτέρ, αφαιρώντας όλη τη σκόνη, τα χνούδια και τα άλλα υλικά. Ψεκάστε λεπτομερώς το μοτέρ μέχρι να τρέξει καθαρός ο διαλύτης. Σκουπίστε ή στεγνώστε καλά με πεπιεσμένο αέρα. Λιπάνετε εκ νέου το μοτέρ αν είναι απαραίτητο.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ:

Βυθίστε τα μικρά ηλεκτρικά μοτέρ μέσα στη δεξαμενή με το SOLVOKLEEN 40. Αφαιρέστε τα μοτέρ και αφήστε το διάλυμα να στραγγίσει .Σκουπίστε ή στεγνώστε καλά με πεπιεσμένο αέρα. Λιπάνετε εκ νέου τα ρουλεμάν αν είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Βυθίστε τα μέρη στη δεξαμενή με το SOLVOKLEEN 40. Αφαιρέστε τα μέρη και σκουπίστε ή στεγνώστε καλά με πεπιεσμένο αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην το θερμαίνετε, χρησιμοποιήστε το κρύο. Μην το εφαρμόσετε σε ηλεκτρικά μοτέρ που βρίσκονται σε λειτουργία. Μην θέσετε σε λειτουργία τα ηλεκτρικά μοτέρ μέχρι να επιβεβαιώσετε ότι όλο το SOLVOKLEEN 40 έχει αφαιρεθεί απο το συμπιεσμένο αέρα ή έχει σκουπιστεί.